

Proiectoare LED

BVP007

- Putere 10, 20 și 50 W
- Temperatură de culoare (4 000 K)
- Optică simetrică
- Grad de protecție IP65 / IK06
- Temperatură ambientală -20° C / +40° C
- Cablu de alimentare (lungime 300 mm)
- Versiune cu senzor de mișcare disponibilă



4 000 K



35 000 h (L70)



NEDIMMABIL



IP65



IK06

Cod produs	GPC	EAN	Descriere produs	Putere W	Flux luminos total lm	Temperatura culoare (K)
EL0067694	911401732202	871016332988899	PH_PILA_PROIECTOR LED_10W_4000K_BVP007	10	850	4 000
EL0067693	911401732212	871016332990199	PH_PILA_PROIECTOR LED_20W_4000K_BVP007	20	1700	
EL0067692	911401732222	871016332992599	PH_PILA_PROIECTOR LED_50W_4000K_BVP007	50	4 250	
EL0067697	911401732272	871016332994999	PH_PILA_PROIECTOR LED SENZOR_20W_4000K_BVP007	20	1 700	
EL0067695	911401732282	871016332995699	PH_PILA_PROIECTOR LED SENZOR_50W_4000K_BVP007	50	4 250	

Corpuri de iluminat LED IP65

WT007C

- Dimensiuni compacte - lățimea doar 36 mm și înălțimea 45 mm
- Montaj aplicat sau suspendat
- Eficiență luminoasă ridicată (100 lm/W)
- Grad de protecție IP65 / IK06
- Temperatură ambientală -20° C / +35° C
- Cablu de alimentare (lungime 300 mm)
- Corp din policarbonat rezistent la UV



4 000 K



35 000 h (L70)



NEDIMMABIL



IP65



IK06

Cod produs	GPC	EAN	Descriere produs	Lungime	Putere W	Flux luminos total lm	Temperatura culoare (K)
EL0067689	911401735772	871016333514899	PH_PILA_C IL LED34S_IP65_840_1200MM_WT007C	1 200 mm	34	3400	4 000
EL0067690	911401735782	871016333515599	PH_PILA_C IL LED54S_IP65_840_1500MM_WT007C	1 500 mm	54	5400	
EL0067691	911401809680	871016334311299	PH_PILA_C IL LED17S_IP65_840_600MM_WT007C	600 mm	17	1700	



Powered by
PHILIPS

Exclusiv în România prin

ELBI
electric & lighting

Sos. Alexandriei nr.76-78
Bragadriu, jud. ILFOV
cit@elbielectric.ro
www.elbielectric.ro

Spoturi LED

DN020B

- Ramă subtire
- Înălțime 38 mm
- Putere 15 și 24 W
- Temperatură de culoare (4 000 K)



4000 K



15 000 h (L70)



NEDIMMABIL



IP20



Cod produs	GPC	EAN	Descriere produs	Putere W	Flux luminos total lm	Temperatura culoare (K)
EL0067698	929002083082	872790096786900	PH_PILA_SPOT INCASTRAT LED12S_DN020B_15W_4000K_D150	15	1 500	4 000
EL0067699	929002083682	872790096790600	PH_PILA_SPOT INCASTRAT LED20S_DN020B_24W_4000K_D200	24	2 400	

Panel LED

RC007B

- Panel LED încorporat potrivit pentru iluminarea zonelor comune, coridoarelor etc.
- Optică standard (NOC) - nu este adecvat pentru utilizare în birouri
- Grad de protecție IP20
- Temperatură ambientală -20° C / +35° C
- Cablu de alimentare (lungime 250 mm)



4000 K



35 000 h (L55)



NESTIMIVATELNÉ



IP20



IK01



Cod produs	GPC	EAN	Descriere produs	Dimensiuni	Putere W	Flux luminos total lm	Temperatura culoare (K)
EL0067688	911401801080	871016334016699	PH_PILA_PANEL LED32S_RC007B_840_595X595_NOC	59.5 x 59.5 cm	36	3 200	4 000