




Gamă variată de comutatoare, prize de energie (conforme cu standardele naționale și internaționale), prize de date, aparate pentru gestionarea controlului climatizării, confort, semnalizarea alarmelor tehnice, iluminat de urgență. Aparatele module Chorus sunt disponibile în patru culori - alb lucios, negru satin, titan vopsit și ivoire lucios - și în diferite modularități, respectiv 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de cadru pentru dozele rectangulare, pătrate și rotunde, aparatele permit crearea unui număr infinit de combinații cu gama de rame Chorus.

Categorie	USB power supply	Culoare	Glossy white
Tensiune de alimentare	100 - 240 V ac - 50/60 Hz	Standard	IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
Terminale de cablare	Cu șuruburi	Capacitate strângere terminal cabluri flexibile (mm2)	min. 1 - max. 1,5 mm2
Capacitate strângere terminal cabluri rigide (mm2)	min. 1 - max. 1,5 mm2	Material	Tehnopolimer

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 06/10/2022

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice